



KDO MAŽE, TEN BAGRUJE!

Nyní **22%*** SLEVA
na plastická
maziva Cat®

Plastická maziva Cat® byla vyvinuta,
testována a schválena společností
Caterpillar, aby splňovala stejně
vysoké standardy jako všechny
originální náhradní díly Cat.

MŮJSTROJ.cz
JEDNA ADRESA, KOMPLETNÍ SERVIS

Platnost nabídky od 1. 7. do 31. 10. 2020.
Nabídka platí pouze pro online nákup na parts.cat.com
s dopravou zdarma.

* Tato sleva již obsahuje čtyřprocentní slevu za on-line
nákup na parts.cat.com. Slevy nelze sčítat.

Plastická maziva Cat®



Plastické mazivo Cat® Ball Bearing Grease

Plastické mazivo pro kuličková ložiska Cat® Ball Bearing Grease s inhibitory koroze zajišťuje vynikající mazání kuličkových a válečkových ložisek v širokém rozmezí provozních teplot.

Výkonnost při velkém namáhání
Vynikající ochrana při vysokých otáčkách (přes 10 000 min⁻¹) a vysokých teplotách (160 °C).

Delší životnost dílů

Odolnost vůči vysoké teplotě chrání díly a zabraňuje jejich rychlému opotřebení.

Doporučené použití

Plastické mazivo na kuličková ložiska Cat® Ball Bearing Grease lze používat u vysokootáčkových kuličkových, jehlových a zapouzdřených ložisek, například u:

- elektromotorů,
- pohonů ventilátorů,
- startérů,
- alternátorů,
- generátorů.

Tento typ plastického maziva je vhodný také pro automobilové a další průmyslové odvětví a je určen zejména pro zařízení, která bývají vystavena náročným podmínkám.

BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
390 g	4540291

Plastické mazivo Cat® Utility Grease

Pro aplikace s malým zatížením při nízkých otáčkách.

Minimální opotřebením dílů

Odolné vůči změknutí. Chrání díly proti opotřebením.

Ochrana proti korozi

Odolává oxidaci a chrání kovy proti korozi. Nepoškozuje ocel, měděné slitiny ložisek ani běžné těsnicí materiály.

Univerzální použití

Lithiové plastické mazivo pro aplikace s malým zatížením a nízkými otáčkami v místech s nízkou vlhkostí.

Doporučené použití

Plastické mazivo Cat® Utility Grease je doporučeno pro aplikace s malým zatížením a nízkými otáčkami s rozsahem provozních teplot -20 °C až +140 °C.

BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
390 g	4526011
18 kg	153513 *

* pro stroje s centrálním mazacím systémem

Plastické mazivo Cat® Prime Application Grease

Pro střední zatížení a střední otáčky.

První náplň

Používá se jako standardní náplň z výroby u většiny strojů Cat.

Dlouhá životnost

Lithiové plastické mazivo s obsahem 3 % disulfidu molybdenu, určené pro středně náročné aplikace (střední otáčky, průměrné teploty, nízká vlhkost prostředí).

Minimální opotřebením dílů

Odolné vůči změknutí. Chrání díly proti opotřebením.

Ochrana proti korozi

Odolává oxidaci a chrání kovy proti korozi. Nepoškozuje ocel, měděné slitiny ložisek ani běžné těsnicí materiály.

Doporučené použití

Plastické mazivo Cat® Prime Application Grease je doporučeno pro aplikace se středními otáčkami a střední rychlostí, s rozsahem provozních teplot -20 °C až +140 °C.

BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
390 g	4526006

Plastické mazivo Cat® pro hydraulická kladiva

Určené výhradně pro hydraulická kladiva. Speciální receptura pro extrémní teploty a zatížení s perfektní přilnavostí k povrchu.

Dlouhá životnost

Vysoce kvalitní komplexní sloučenina sulfonátu vápníku s 5 % disulfidu molybdenu.

Voděodolnost

Při opláchnutí odolává sladké i slané vodě.

Snižuje opotřebením dílů

Neměkne a dlouhodobě chrání díly při vysokotlakém a extrémním zatížení.

Ochrana proti korozi

Odolává oxidaci a chrání kovy proti korozi. Nepoškozuje ocel, měděné slitiny ložisek ani běžné těsnicí materiály.

Doporučené použití

Plastické mazivo Cat® Hammer Paste je určeno pro aplikace s velkým zatížením při vysokých teplotách. Rozsah provozních teplot sahá od -20 °C až do +1 100 °C.

BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
400 g	1306951
400 g	3178491 *
12 × 400 g	3178492
5 kg	1338807

* pro hydraulická kladiva s automatickým mazacím systémem

Pro objednání na parts.cat.com vždy využijte „Rychlou objednávku“.

www.zepelin.cz
info-cz@zepelin.com

Copyright © Zeppelin CZ s.r.o.
Informace a obsah jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úprav, je bez písemného souhlasu Zeppelin CZ s.r.o. zakázáno.

ZEPPELIN® **CAT®**